70 Años Creando la Tecnología de Bombeo que Mueve a nuestro Mundo

Ingeniería de Excelencia

Ruhrpumpen es una eficiente e innovadora compañía desarrolladora de tecnología de bombeo que ofrece soluciones de alta ingeniería, hechas a la medida de nuestros clientes. Atendemos los más estrictos requerimientos de la industria petrolera, química, energética, nuclear, agua y de construcción así como los de diversos mercados industriales

Trabajando en Pro de la Innovación

Mediante la implementación de tecnología de vanguardia, ingeniería de clase mundial, y un excepcional modelo de integración vertical, Ruhrpumpen diseña avanzadas y complejas soluciones técnicas, combina materiales y crea los más robustos y potentes sistemas de bombeo del mercado.

Los Sistemas de Bombeo más eficientes y confiables del mercado

Ruhrpumpen ofrece una amplia gama de sistemas de bombeo que cumplen y exceden con las más estrictas normas de calidad y estándares industriales.

nuestros productos incluyen:

- Bombas de Proceso Monoetapa.
- Bombas Monoetapa y Multietapas entre Baleros.
- Bombas Verticales Multietapas.
- Bombas de Desplazamiento Positivo.
- Bombas Sumergibles.
- Bombas de Accionamiento Magnético.
- Sistemas de Corte de Coque.
- Bombas Contra Incendio.
- Amplio Rango de Bombas Industriales.
- Bombas autocebantes

Bomba Autocebante GWP

La GWP es un modelo de bomba autocebante que puede manejar tanto líquidos claros como sólidos en suspensión de hasta 3.0“ de diámetro.

Su diseño cuenta con una cámara con permanente baño de aceite para el sello mecánico que permite trabajar “en seco“ indefinidamente.

Nuestras bombas GWP son centrífugas con un sistema de Auto cebado instalado, acoplado a un motor diésel o eléctrico.

Éstas características de diseño hacen que nuestros equipos GWP sean la opción perfecta para aplicaciones de construcción, municipales e industriales; como desagüe general, aguas residuales y dando solución ante las necesidades más desafiantes de la industria.



Bomba Autocebante GWP

Vista Seccional

El taladrado de bridas ANSI 150# o 300# es posible de acuerdo a la selección del material. De acuerdo a los requerimientos de los clientes los diseños pueden ser RF o FF.

El rodamiento de empuje de doble hilera asegura un juego mínimo extendiendo la vida del sello.



Sistema de Auto cebado.

Diseño de impulsor cerrado que asegura una máxima eficiencia.

Aislador de rodamiento Inpro/Seal ® opcional.

Mirillas de aceite montadas a ambos lados (en la mayoría de los tamaños) de la caja de rodamientos.

Dimensiones